

---

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PRZYCHODNI  
ADRES INWESTYCJI : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw  
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
ADRES INWESTORA : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw  
BRANŻA : BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2016

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
KWIECIEŃ 2016

Data zatwierdzenia

| Lp.                                                          | Podst                                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>KOSZTORYS PRZEDMIAR</b>                                   |                                             |                                                                                                                                                    |                |              |               |
| <b>1 PRZYCHODNIA PARTER</b>                                  |                                             |                                                                                                                                                    |                |              |               |
| <b>1.1 PRZEBUDOWA REJESTRACJI</b>                            |                                             |                                                                                                                                                    |                |              |               |
| <b>1.1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYMIANA ZABUDOWY - ŚCIANKA</b> |                                             |                                                                                                                                                    |                |              |               |
| 1                                                            | <b>KNR-W 4-01</b>                           | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.1                                                      | <b>0701-05</b>                              | 3.68*2.98*2                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 21.933       |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.933</b> |
| 2                                                            | <b>KNR-W 4-01</b>                           | Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.                                                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.1                                                      | <b>0346-03</b>                              | 3.68*2.98                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 10.966       |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.966</b> |
| 3                                                            | <b>KNR-W 4-01</b>                           | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych ścianka o pow.ponad 2 m2                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.1                                                      | <b>0353-05</b>                              | 2.98*(0.15+0.9+3.52+1.73)+0.8*0.8+0.9*2.05                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 21.259       |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.259</b> |
| 4                                                            | <b>KNR-W 4-01</b>                           | Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.1                                                      | <b>0306-02</b>                              | 0.9*2.05+0.8*0.8+0.9*1.71*3                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 7.102        |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.102</b>  |
| 5                                                            | <b>KNR-W 4-01</b>                           | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.1                                                      | <b>0711-02</b>                              | 0.9*2.05+0.8*0.8+0.9*1.71*3                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 7.102        |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.102</b>  |
| 6                                                            | <b>KNR 0-19</b>                             | Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.1                                                      | <b>1024-10</b>                              | 2.08*1.71*3+1.0*0.86                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 11.530       |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.530</b> |
| 7                                                            | <b>KNR 0-19</b>                             | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.1                                                      | <b>1024-06</b>                              | 1.0*2.12                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 2.120        |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.120</b>  |
| 8                                                            | <b>wycena indywidualna</b>                  | Dostarczenie i montaż blatów podawczych (typ kuchenny okleinowany) szer. 70+30cm gr. min.4cm                                                       | kpl            |              |               |
| d.1.1.1                                                      |                                             | 1.0*(1.71*2+2.28)                                                                                                                                  | kpl            | 5.700        |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.700</b>  |
| <b>1.1.2 WYMIANA WYKŁADZINY</b>                              |                                             |                                                                                                                                                    |                |              |               |
| 9                                                            | <b>KNR 4-01</b>                             | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.2                                                      | <b>0818-05</b>                              | 11.54*4.18+2.16*1.66                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 51.823       |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.823</b> |
| 10                                                           | <b>KNR 4-01</b>                             | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach                                                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.2                                                      | <b>0211-01</b>                              | 11.54*4.18+2.16*1.66                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 51.823       |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.823</b> |
| 11                                                           | <b>NNRNKB 202</b>                           | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzacniającymi pod warstwą wyrównawczą                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.2                                                      | <b>1134-01</b>                              | 11.54*4.18+2.16*1.66                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 51.823       |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.823</b> |
| 12                                                           | <b>NNRNKB 202</b>                           | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm                                                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.2                                                      | <b>1130-01 +<br/>NNRNKB 202<br/>1130-03</b> | 11.54*4.18+2.16*1.66                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 51.823       |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.823</b> |
| 13                                                           | <b>kalk. własna</b>                         | Wykonanie wyoblenia przyściennego o promieniu ok. 5-10cm. Wyoblenie wykonane na gotowym profilu wyobleniowym.                                      | m              |              |               |
| d.1.1.2                                                      |                                             | 2*(11.54+4.18+1.66)                                                                                                                                | m              | 34.760       |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>34.760</b> |
| 14                                                           | <b>ZKNR C-2</b>                             | Szlifowanie warstwy wygładzającej                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.2                                                      | <b>0602-01</b>                              | 11.54*4.18+2.16*1.66                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 51.823       |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.823</b> |
| 15                                                           | <b>NNRNKB 202</b>                           | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzacniającymi pod posadzkę                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.2                                                      | <b>1134-01</b>                              | 11.54*4.18+2.16*1.66                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 51.823       |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.823</b> |
| 16                                                           | <b>KNR-W 2-02</b>                           | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem 15cm na ściany na wyobleniu, grub. min. 2mm, homogeniczna | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.2                                                      | <b>1123-02</b>                              | 11.84*4.48+2.46*2.06                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 58.111       |               |
|                                                              |                                             |                                                                                                                                                    |                | <b>RAZEM</b> | <b>58.111</b> |
| 17                                                           | <b>KNR-W 2-02</b>                           | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych                                                                        | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1.2                                                      | <b>1123-04</b>                              |                                                                                                                                                    |                |              |               |

| Lp.                             | Podst                                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                        | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                 |                                             | 11.84*4.48+2.46*2.06                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 58.111       |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>58.111</b>  |
| 18                              | d.1.1.2 kalk. własna                        | Okładanie parapetów wykładziną PE szer 40cm                                                                                              | m              |              |                |
|                                 |                                             | 1.1*3+1.5*3                                                                                                                              | m              | 7.800        |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.800</b>   |
| <b>1.1.3 MALOWANIE</b>          |                                             |                                                                                                                                          |                |              |                |
| 19                              | d.1.1.3 KNR 0-17 2608-03 analogia           | - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                 |                                             | <SUFIT>11.54*4.18+2.16*1.66                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 51.823       |                |
|                                 |                                             | <ŚCIANY> 2.98*2*(11.54+4.18+1.66)-2.08*(1.71*3+1.0)                                                                                      | m <sup>2</sup> | 90.834       |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>142.657</b> |
| 20                              | d.1.1.3 KNR-W 4-01 1204-08                  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>Krotność = 0.4              | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                 |                                             | <SUFIT>11.54*4.18+2.16*1.66                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 51.823       |                |
|                                 |                                             | <ŚCIANY> 2.98*2*(11.54+4.18+1.66)-2.08*(1.71*3+1.0)                                                                                      | m <sup>2</sup> | 90.834       |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>142.657</b> |
| 21                              | d.1.1.3 KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem                                      | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                 |                                             | <SUFIT>11.54*4.18+2.16*1.66                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 51.823       |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>51.823</b>  |
| 22                              | d.1.1.3 KNR 2-02 1505-01 + KNR 2-02 1505-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem    | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                 |                                             | <ŚCIANY> 2.98*2*(11.54+4.18+1.66)-2.08*(1.71*3+1.0)                                                                                      | m <sup>2</sup> | 90.834       |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>90.834</b>  |
| 23                              | d.1.1.3 KNR-W 4-01 1216-01                  | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                 |                                             | 52                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 52.000       |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>52.000</b>  |
| <b>1.1.4 ROBOTY ELEKTRYCZNE</b> |                                             |                                                                                                                                          |                |              |                |
| 24                              | d.1.1.4 KNR-W 4-03 0606-05 analogia         | Wymiana opraw świetłówkowych 2x36W                                                                                                       | kpl.           |              |                |
|                                 |                                             | 11                                                                                                                                       | kpl.           | 11.000       |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.000</b>  |
| 25                              | d.1.1.4 wycena indywidualna                 | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej - zabezpieczenie osprzętu i instalacji elektrycznej                                         | kpl            |              |                |
|                                 |                                             | 1                                                                                                                                        | kpl            | 1.000        |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 26                              | d.1.1.4 KNR-W 5-08 0201-02                  | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły | m              |              |                |
|                                 |                                             | 33                                                                                                                                       | m              | 33.000       |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.000</b>  |
| 27                              | d.1.1.4 KNR-W 5-08 0209-02                  | Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże inne niż beton) układany w tynku                                  | m              |              |                |
|                                 |                                             | 33                                                                                                                                       | m              | 33.000       |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.000</b>  |
| 28                              | d.1.1.4 KNR-W 5-08 0308-06                  | Montaż łączników z tworzywa szt.dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie                                                             | szt.           |              |                |
|                                 |                                             | 2                                                                                                                                        | szt.           | 2.000        |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 29                              | d.1.1.4 KNR-W 5-08 0309-03                  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm <sup>2</sup> podwójnych                                    | szt.           |              |                |
|                                 |                                             | 4+2                                                                                                                                      | szt.           | 6.000        |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 30                              | d.1.1.4 KNR-W 5-08 0302-01                  | Montaż na gotowym podłożu puszek o śr.do 60mm                                                                                            | szt.           |              |                |
|                                 |                                             | 8                                                                                                                                        | szt.           | 8.000        |                |
|                                 |                                             |                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>   |
| <b>1.2 MALOWANIE KORYTARZ</b>   |                                             |                                                                                                                                          |                |              |                |
| 31                              | d.1.2 KNR 0-17 2608-03 analogia             | - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów pod malowanie                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                 |                                             | <SUFITY>                                                                                                                                 |                |              |                |
|                                 |                                             | 1.56*2.32+3.69*2.09+39.53*3.10                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 133.874      |                |
|                                 |                                             | <ŚCIANY>                                                                                                                                 |                |              |                |

| Lp.                               | Podst                                                                                                | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | j.m.                                                                     | Poszcz                             | Razem          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                   |                                                                                                      | $3.0*2*(2.22+2.19+3.10+40.92)-3.0*(2.69+5.75+4.23+3.10)$                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>                                                           | 243.270                            |                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                       | <b>377.144</b> |
| 32<br>d.1.2                       | <b>KNR-W 4-01<br/>1204-08</b>                                                                        | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-<br>rych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>Krotność = 0.3<br><SUFIITY><br>$1.56*2.32+3.69*2.09+39.53*3.10$<br><ŚCIANY><br>$3.0*2*(2.22+2.19+3.10+39.53)-3.0*(2.69+5.75+4.23+3.10)$                                                       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>133.874<br>234.930         |                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                       | <b>368.804</b> |
| 33<br>d.1.2                       | <b>KNR 2-02<br/>1505-01 +<br/>KNR 2-02<br/>1505-02</b>                                               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-<br>nych - tynków gładkich z zagruntowaniem<br><br><SUFIITY><br>$1.56*2.32+3.69*2.09+39.53*3.10$                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>133.874                    |                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                       | <b>133.874</b> |
| 34<br>d.1.2                       | <b>KNR 2-02<br/>1505-01 +<br/>KNR 2-02<br/>1505-02</b>                                               | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie<br>kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagrunto-<br>waniem<br><br><ŚCIANY><br>$3.0*2*(2.22+2.19+3.10+39.53)-3.0*(2.69+5.75+4.23+3.10)$                                                                                       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>234.930                    |                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                       | <b>234.930</b> |
| 35<br>d.1.2                       | <b>KNR-W 4-01<br/>1209-08</b>                                                                        | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki<br>drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> - skrzydła pełne płytowe jednostron-<br>nie z ościeżnicą<br>Krotność = 1.5<br>$2.05*0.9*17$                                                                                                         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>31.365                     |                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                       | <b>31.365</b>  |
| 36<br>d.1.2                       | <b>KNR-W 4-01<br/>1212-05</b>                                                                        | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat<br><br>$5.75*2.98$                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>17.135                     |                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                       | <b>17.135</b>  |
| 37<br>d.1.2                       | <b>KNR-W 4-01<br/>1216-01</b>                                                                        | Zabezpieczenie podłóg folią<br><br>134                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>134.000                    |                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                       | <b>134.000</b> |
| 38<br>d.1.2                       | <b>E - 0508<br/>0800-04</b>                                                                          | Montaż listew (inst. elektr.) ściennych z PCW na ścianach poprzez<br>przykręcenie do cegły<br>39.0                                                                                                                                                                                                              | m<br><br>m                                                               | <br><br>39.000                     |                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                       | <b>39.000</b>  |
| <b>2 PRZYCHODNIA NISKI PARTER</b> |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                    |                |
| <b>2.1 KORYTARZ BUDOWLANE</b>     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                    |                |
| 39<br>d.2.1                       | <b>KNR-W 4-01<br/>0353-07 +<br/>KNR-W 4-01<br/>0211-03 +<br/>KNR-W 4-01<br/>0708-03</b>              | Wykucie z muru ościeżnic stalowych z poszerzeniem i otynkowaniem<br>otworu<br><br><korytarz> 1                                                                                                                                                                                                                  | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>1.000                      |                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                       | <b>1.000</b>   |
| 40<br>d.2.1                       | <b>KNR-W 4-01<br/>0322-05 +<br/>KNR-W 2-02<br/>1022-01 +<br/>KNR-W 4-01<br/>0921-16<br/>analogia</b> | Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup><br><br><magazyn>1                                                                                                                                                                                                                        | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>1.000                      |                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                       | <b>1.000</b>   |
| 41<br>d.2.1                       | <b>KNR 0-17<br/>2608-01<br/>analogia</b>                                                             | Oczyszczenie i zmycie ścian i sufitów<br><br><SUFIITY><br><korytarz> $7.96*1.41+9.02*2.26+1.78*1.97+1.5*1.5+1.0*2.89+5.32*2.08$<br><ŚCIANY><br><korytarz ściany nad zabudową> $0.6*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)$<br><korytarz ściany nad lamperią> $0.8*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)$ | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>51.321<br>36.528<br>48.704 |                |
|                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <b>RAZEM</b>                       | <b>136.553</b> |

| Lp.                                    | Podst                                                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | j.m.                                                       | Poszcz                       | Razem          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 42<br>d.2.1                            | <b>KNR 19-01<br/>1310-01<br/>analogia</b>              | Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian<br><br><korytarz ściany lamperia>1.6*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>97.408               |                |
|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>RAZEM</b>                 | <b>97.408</b>  |
| 43<br>d.2.1                            | <b>KNR 0-17<br/>2608-03<br/>analogia</b>               | - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów<br><br><korytarz ściany pod gładź >2.4*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>146.112              |                |
|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>RAZEM</b>                 | <b>146.112</b> |
| 44<br>d.2.1                            | <b>NNRNKB 202<br/>2013-01</b>                          | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2<br><korytarz ściany >2.4*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)                                                                                           | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>146.112              |                |
|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>RAZEM</b>                 | <b>146.112</b> |
| 45<br>d.2.1                            | <b>KNR-W 4-01<br/>1204-05</b>                          | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów<br><SUFIITY><br><korytarz>(7.96*1.41+9.02*2.26+1.78*1.97+1.5*1.5+1.0*2.89+5.32*2.08)<br><ŚCIANY><br><korytarz ściany nad zabudową>0.6*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>51.321<br><br>36.528 |                |
|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>RAZEM</b>                 | <b>87.849</b>  |
| 46<br>d.2.1                            | <b>KNR 2-02<br/>1505-01 +<br/>KNR 2-02<br/>1505-02</b> | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z zagruntowaniem<br><br><SUFIITY><br><korytarz>7.96*1.41+9.02*2.26+1.78*1.97+1.5*1.5+1.0*2.89+5.32*2.08<br><ŚCIANY><br><korytarz ściany nad zabudową>0.6*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32) | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>51.321<br><br>36.528 |                |
|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>RAZEM</b>                 | <b>87.849</b>  |
| 47<br>d.2.1                            | <b>KNR 2-02<br/>1505-01 +<br/>KNR 2-02<br/>1505-02</b> | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagruntowaniem<br><br><ŚCIANY><br><korytarz ściany >2.4*2*(7.96+1.41+9.02+2.26+1.97+1.5+1.0+5.32)                                                              | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>146.112              |                |
|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>RAZEM</b>                 | <b>146.112</b> |
| 48<br>d.2.1                            | <b>KNR-W 4-01<br/>1209-08</b>                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m2 - skrzydła pełne płytowe jednostronnie z ościeżnicą<br>Krotność = 1.5<br>2.05*(0.9*8+1.2)                                                                                                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>17.220               |                |
|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>RAZEM</b>                 | <b>17.220</b>  |
| <b>3 KLATKA SCHODOWA ŚRODKOWA</b>      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                              |                |
| <b>3.1 KLATKA ŚRODKOWA - MALOWANIE</b> |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                              |                |
| 49<br>d.3.1                            | <b>KNR-W 2-02<br/>2004-07</b>                          | Zabudowa instal wody płytą GK<br><br><zabudowa inst.wody >3.5*(0.5+0.3*2)                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                       | <br><br>3.850                |                |
|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>RAZEM</b>                 | <b>3.850</b>   |
| 50<br>d.3.1                            | <b>KNR 0-17<br/>2608-01<br/>analogia</b>               | Oczyszczenie i zmycie ścian i sufitów<br><br><pom.pod schodami>1.5*4.5+3.0*(1.5+2.97)*0.5+1.5*2.97<br><klatka> 1.4*1.5*2+2*4.5*(2.97+1.5)*0.5                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br><br>17.910<br>24.315     |                |
|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>RAZEM</b>                 | <b>42.225</b>  |
| 51<br>d.3.1                            | <b>KNR 19-01<br/>1310-01<br/>analogia</b>              | Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian<br><br><klatka> 1.6*1.5*2+2*4.5*1.6<br><pom.pod schodami>1.6*(3.0+1.5)                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>     | <br><br>19.200<br>7.200      |                |
|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>RAZEM</b>                 | <b>26.400</b>  |
| 52<br>d.3.1                            | <b>KNR 0-17<br/>2608-03<br/>analogia</b>               | - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufitów                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>                                             |                              |                |

| Lp.                                         | Podst                                                               | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                    | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                             |                                                                     | <SUFIY><br><pom.pod schodami>1.5*4.5                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 6.750        |                |
|                                             |                                                                     | <ŚCIANY><br><klatka> 1.4*1.5*2+2*4.5*(2.97+1.5)*0.5                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 24.315       |                |
|                                             |                                                                     | <pom.pod schodami>2*(3.0*(1.5+2.97)*0.5+1.5*2.97)                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 22.320       |                |
|                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>53.385</b>  |
| 53<br>d.3.1                                 | <b>NNRNKB 202<br/>2013-01</b>                                       | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na pod-<br>łożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br><klatka> 1.4*1.5*2+2*4.5*(2.97+1.5)*0.5 | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                             |                                                                     | <pom.pod schodami>2*(3.0*(1.5+2.97)*0.5+1.5*2.97)                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 24.315       |                |
|                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 22.320       |                |
|                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>46.635</b>  |
| 54<br>d.3.1                                 | <b>KNR 2-02<br/>1505-01 +<br/>KNR 2-02<br/>1505-02</b>              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-<br>nych - tynków gładkich z zagruntowaniem                                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                             |                                                                     | <pom.pod schodami>1.5*4.5                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 6.750        |                |
|                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.750</b>   |
| 55<br>d.3.1                                 | <b>KNR 2-02<br/>1505-01 +<br/>KNR 2-02<br/>1505-02</b>              | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie<br>kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagrunto-<br>waniem                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                             |                                                                     | <ŚCIANY><br><klatka> 1.4*1.5*2+2*4.5*(2.97+1.5)*0.5                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 24.315       |                |
|                                             |                                                                     | <pom.pod schodami>2*(3.0*(1.5+2.97)*0.5+1.5*2.97)                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 22.320       |                |
|                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>46.635</b>  |
| <b>4 KŁATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA</b>        |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
| <b>4.1 ROBOTY MALARSKIE</b>                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
| 56<br>d.4.1                                 | <b>KNR 0-17<br/>2608-01<br/>analogia</b>                            | Oczyszczenie i zmycie ścian i sufitów                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                             |                                                                     | <SUFIY><br>2.69*4.4*5                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 59.180       |                |
|                                             |                                                                     | <ŚCIANY><br>(2.69+4.4)*2*16.5-2.69*2.2*5                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 204.380      |                |
|                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>263.560</b> |
| 57<br>d.4.1                                 | <b>KNR 0-17<br/>2608-03<br/>analogia</b>                            | - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie ścian i sufi-<br>tów                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                             |                                                                     | <SUFIY><br>2.69*4.4*5                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 59.180       |                |
|                                             |                                                                     | <ŚCIANY><br>(2.69+4.4)*2*16.5-2.69*2.2*5                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 204.380      |                |
|                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>263.560</b> |
| 58<br>d.4.1                                 | <b>KNR 2-02<br/>1505-01 +<br/>KNR 2-02<br/>1505-02</b>              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-<br>nych - tynków gładkich z zagruntowaniem                                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                             |                                                                     | <SUFIY><br>2.69*4.4*5                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 59.180       |                |
|                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>59.180</b>  |
| 59<br>d.4.1                                 | <b>KNR 2-02<br/>1505-01 +<br/>KNR 2-02<br/>1505-02</b>              | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odporna na szorowanie<br>kolor powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich z zagrunto-<br>waniem                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                             |                                                                     | <ŚCIANY><br>(2.69+4.4)*2*16.5-2.69*2.2*5                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 204.380      |                |
|                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>204.380</b> |
| 60<br>d.4.1                                 | <b>KNR-W 4-01<br/>1212-14<br/>analogia</b>                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną ścianki z drzwiami szklonej                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
|                                             |                                                                     | 2.65*2.98*4                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 31.588       |                |
|                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.588</b>  |
| <b>5 USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI</b>   |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
| <b>5.1 USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI</b> |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
| 61<br>d.5.1                                 | <b>kalk. własna</b>                                                 | Usunięcie zdemontowanych materiałów sztukowych (stolarka ślusar-<br>ka, mat.sanitarne i elektryczne) i złożenie na placu przed budynkiem<br>szpitala                                 | kpl            |              |                |
|                                             |                                                                     | 1                                                                                                                                                                                    | kpl            | 1.000        |                |
|                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 62<br>d.5.1                                 | <b>KNR 4-04<br/>0901-06 +<br/>KNR 4-04<br/>0901-07<br/>analogia</b> | Ustawienie i rozebranie rynny do usunięcia gruzu                                                                                                                                     | m              |              |                |

| Lp.         | Podst                                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                      | j.m.                                                   | Poszcz         | Razem        |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|             |                                              | 5                                                                                                                                                                                      | m                                                      | 5.000          |              |
|             |                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                        | <b>RAZEM</b>   | <b>5.000</b> |
| 63<br>d.5.1 | kalk. własna                                 | Koszt pracy zestawu zsykowego do gruzu - do wykonania całego zakresu rzeczowego w pomieszczeniach                                                                                      | kpl                                                    |                |              |
|             |                                              | 1                                                                                                                                                                                      | kpl                                                    | 1.000          |              |
|             |                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                        | <b>RAZEM</b>   | <b>1.000</b> |
| 64<br>d.5.1 | TZKNBK I<br>0726-01                          | Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie<br><parter> (22.0*0.03+11.0*0.12+52.0*0.02)*1.15<br><niski parter>(0.6+2.15*0.18)*1.15                                | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>     | 3.473<br>1.135 |              |
|             |                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                        | <b>RAZEM</b>   | <b>4.608</b> |
| 65<br>d.5.1 | KNR 4-01<br>0108-13 +<br>KNR 4-01<br>0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 10 km<br><br><parter> (22.0*0.03+11.0*0.12+52.0*0.02)<br><niski parter>(0.6+2.15*0.18) | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 3.020<br>0.987 |              |
|             |                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                        | <b>RAZEM</b>   | <b>4.007</b> |
| 66<br>d.5.1 | kalk. własna                                 | Oplata za utylizację materiałów z rozbiórki<br><br><bud. przychodni> 4.0                                                                                                               | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                   | 4.000          |              |
|             |                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                        | <b>RAZEM</b>   | <b>4.000</b> |