

| Lp. | Podstawa           | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|-----|--------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1   |                    | <b>Szatnia</b>  |                |              |                |
| 1   | KNR 4-01           | Rozbiórka posadzki z betonu żwirowego niezbrojonych o grubości do 15 cm   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0212-01            | 1,5   | m <sup>3</sup> | 1,500        |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,500</b>   |
| 2   | KNR 4-01           | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0106-05            | 1,5   | m <sup>3</sup> | 1,500        |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,500</b>   |
| 3   | KNR 4-01           | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0349-02            | 4,4   | m <sup>3</sup> | 4,400        |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,400</b>   |
| 4   | KNR 4-01           | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0106-05            | 4,4   | m <sup>3</sup> | 4,400        |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,400</b>   |
| 5   | KNR 4-01           | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0329-05            | 2,3   | m <sup>3</sup> | 2,300        |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,300</b>   |
| 6   | KNR 4-01           | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0106-05            | 2,3   | m <sup>3</sup> | 2,300        |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,300</b>   |
| 7   | KNR 4-01           | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0106-02            | 12,2  | m <sup>3</sup> | 12,200       |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12,200</b>  |
| 8   | KNR 4-01           | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi (gruz istniejący)   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0106-05            | 12,2  | m <sup>3</sup> | 12,200       |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12,200</b>  |
| 9   | KNR 4-01           | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0106-05            | 10  | m <sup>3</sup> | 10,000       |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>10,000</b>  |
| 10  | KNR 4-01           | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0108-11<br>0108-12 | 43,1  | m <sup>3</sup> | 43,100       |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>43,100</b>  |
| 11  | KNR-W 3            | Podbicie betonem B16 /20 stóp fundamentowych odcinkami z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km betonem B 16/20                                      | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0201-01            | 6,5   | m <sup>3</sup> | 6,500        |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,500</b>   |
| 12  |                    | Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego ze stóp fundamentowych  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | kalk. własna       | 14,2  | m <sup>2</sup> | 14,200       |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14,200</b>  |
| 13  | KNR 4-01           | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1 | 0106-01            | 4,5   | m <sup>3</sup> | 4,500        |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4,500</b>   |
| 14  | KNR BC-02          | Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych sufitowych niemalowanych   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0202-03            | 191,40  | m <sup>2</sup> | 191,400      |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>191,400</b> |
| 15  | KNR BC-02          | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji żelbetowych zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0210-06            | 191,40  | m <sup>2</sup> | 191,400      |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>191,400</b> |
| 16  | KNR BC-02          | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0211-07            | 47,85   | m <sup>2</sup> | 47,850       |                |
|     |                    |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>47,850</b>  |
| 17  | KNR BC-02          | Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0212-02            | 47,85   | m <sup>2</sup> | 47,850       |                |

| Lp. | Podstawa                               | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem          |
|-----|--|--|----------------------------------|--------------|----------------|
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>47,850</b>  |
| 18  | KNR 4-01<br>d.1 0106-01                | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m<br>4,5  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 4,500        |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4,500</b>   |
| 19  | KNR 4-01<br>d.1 0106-05                | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi<br>4,5   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 4,500        |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4,500</b>   |
| 20  | KNR 2-02<br>d.1 0202-01                | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu beton c16/20 m3 3,6, beton C8/10 0,9 m3<br>4,5  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 4,500        |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4,500</b>   |
| 21  | KNR 2-02<br>d.1 0290-02                | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębkowane o śr. 12 mm<br>0,08  | t<br>t                           | 0,080        |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0,080</b>   |
| 22  | KNR 2-02<br>d.1 0290-01                | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 6 mm<br>0,02  | t<br>t                           | 0,020        |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0,020</b>   |
| 23  | NNRNKB<br>d.1 202 0618-01              | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej<br>11,25  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11,250       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11,250</b>  |
| 24  | KNR 2-02<br>d.1 0103-01                | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.<br>56,5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 56,500       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>56,500</b>  |
| 25  | KNR 2-02<br>d.1 0120-02                | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.<br>158,2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 158,200      |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>158,200</b> |
| 26  | KNR 2-02<br>d.1 0120-01                | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg.<br>18,40   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 18,400       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>18,400</b>  |
| 27  | KNR-W 2-<br>d.1 02 2601-01<br>analogia | Docieplenie ścian wewnętrznych styropianem XPS gr-6 cm siatka i tynkiem cienkowarstwowym<br>28,2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 28,200       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28,200</b>  |
| 28  | KNR 2-02<br>d.1 0126-05                | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-<br>19<br>16   | m<br>m                           | 16,000       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16,000</b>  |
| 29  | KNR 4-01<br>d.1 0317-05                | Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych dwuteowników 140 mm<br>6,84   | m<br>m                           | 6,840        |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6,840</b>   |
| 30  | KNR 4-01<br>d.1 0716-02                | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>120,74 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 120,740      |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>120,740</b> |
| 31  | KNR 4-01<br>d.1 0715-02                | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2<br>544,5                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 544,500      |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>544,500</b> |
| 32  | TZKNBK VII<br>d.1 -233                 | Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2 odkryte ławy fundamentowe<br>17,4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 17,400       |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>17,400</b>  |
| 33  | KNR 4-01<br>d.1 0716-02                | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z z betonu na stropach<br>170,67  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 170,670      |                |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>170,670</b> |
| 34  | KNR-W 2-<br>d.1 02 0602-09<br>analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa<br>20   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 20,000       |                |

| Lp. | Podstawa                            | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.      | Razem          |
|-----|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20,000</b>  |
| 35  | KNR 2-02<br>d.1 1505-01             | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania<br>375,08                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>375,080  |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>375,080</b> |
| 36  | KNR 2-02<br>d.1 1101-07             | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 10 cm<br>17,07  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>17,070   |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>17,070</b>  |
| 37  | KNR 2-02<br>d.1 1101-01             | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 10 cm<br>19,14  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>19,140   |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19,140</b>  |
| 38  | KNR 2-02<br>d.1 0616-02<br>analogia | Izolacje z foli na sucho pozioma - dwie warstwy<br>191,4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>191,400  |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>191,400</b> |
| 39  | KNR 2-02<br>d.1 0829-06             | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą<br>4,5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,500    |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4,500</b>   |
| 40  | KNR 2-02<br>d.1 0609-03             | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm<br>191,40 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>191,400  |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>191,400</b> |
| 41  | KNR-W 2-<br>d.1 02 1104-01          | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro<br>191,4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>191,400  |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>191,400</b> |
| 42  | KNR-W 2-<br>d.1 02 1104-03          | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm<br>Krotność = 2,5<br>191,4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>191,400  |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>191,400</b> |
| 43  | NNRNKB<br>d.1 202 1134-01           | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome<br>191,4                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>191,400  |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>191,400</b> |
| 44  | KNR 2-02<br>d.1 1118-08             | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą<br>191,4                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>191,400  |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>191,400</b> |
| 45  | KNR-W 2-<br>d.1 02 1040-01          | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D00<br>0,8*2*6   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9,600    |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9,600</b>   |
| 46  | KNR-W 2-<br>d.1 02 1040-01          | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D0<br>0,8*2*1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,600    |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,600</b>   |
| 47  | KNR-W 2-<br>d.1 02 1040-01          | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D1<br>0,9*2*5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9,000    |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9,000</b>   |
| 48  | KNR-W 2-<br>d.1 02 1040-01          | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D3<br>0,9*2*4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7,200    |                |
|     |                                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7,200</b>   |